

rám 251 osl

Vložil pavel97 - 14/09/2010 09:49

Dobrý den, na rámu nsu 251 osl rok 39 s pérováním pod sedlem jednou podélnou tažnou pružinou mi chybí plech pro uchycení tuším nádrže a sedla. Drážka asi drží jak nádrž tak i část uchycení sedla, otvor je pro druhé uchycení sedla. Umístění drážky jsem dokázal odměřit, ale polohu otvoru nevím - na obrázku kóta se třemi otazníky. Dokáže mi ji někdo změřit? Děkuji. A ještě jedna otázka - jaká je rozteč zadní vidlice pro uchycení kola? <http://www.nsu.cz/cs/images/fbfiles/files/ram.zip>

=====

Re:rám 251 osl

Vložil Milan Lukeš - 28/09/2010 21:18

Rozteč podélný otvor versus držák mostu sedačky činí 75 mm od okraje podélného otvoru na střed otvoru. Mezi držáky zadního kola pro model 1939 je vzdálenost 195 mm za předpokladu symetrických spodních ramen(to jsou od domku převodovky k zadnímu kolu). Pokud jsou asymetrické postačí 190-192 mm.

=====

Re:rám 251 osl

Vložil pavel97 - 01/10/2010 09:22

Díky za odpověď!

=====